



Uitvoeringsvarianten kunnen afwijken van productafbeelding

TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht hoofdproduct:	525 g
:	150 mm x 92 mm x 55 mm
kabellengte:	175 cm
:	-20 °C - 60 °C

:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	<ul style="list-style-type: none"> • CE • UKCA
leveringsomvang:	
betrouwbaarheid:	MTBF > 45.000 Stunden
software-ondersteuning:	<ul style="list-style-type: none"> • Card Reader Tools • PC/SC Diagnose Tool
Beschermde contactkaarten met pincode:	ja
logboeken:	<ul style="list-style-type: none"> • S=8 • S=9 • S=10 • T=0 • T=1
SW-interface::	
paringscycli:	100000
SmartCard-snelheid:	600 kBit/s
systeem snelheid:	12 MBit/s
klok frequentie:	4.8 MHz
kaart streamen:	60 mA

Vergissingen, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Technische gegevens hebben uitsluitend betrekking op de specificaties van de producten. Eigenschappen worden hiermee niet gegarandeerd.

aanduiding

CHERRY Smart Terminal ST-2100

Neem contact op met uw plaatselijke CHERRY service- en supportteam of uw CHERRY-verkooppartner om te weten te komen welke versies in uw land beschikbaar zijn.